



**PEŁNE ZESTAWIENIE RUTERÓW**  
na [www.pcworld.pl/testy](http://www.pcworld.pl/testy)



MIEJSCE	1	2	3	4
PRODUCENT	NETGEAR	D-LINK	ASUS	EDIMAX
MODEL	WNDR4500	DIR-855	RT-N66U	BR-6675ND
Informacje	<a href="http://www.netgear.com.pl">www.netgear.com.pl</a>	<a href="http://www.dlink.pl">www.dlink.pl</a>	<a href="http://www.asus.pl">www.asus.pl</a>	<a href="http://www.edimax.pl">www.edimax.pl</a>
Cena (zł)	649	859	749	339
Gwarancja (miesiące)	24	24	24	24

OCENY				
Możliwości	7,9	8,0	8,3	6,8
Ergonomia	9,6	9,5	9,4	8,9
Wyniki testu	9,7	10	8,8	8,9
Oplacalność	8,4	7,9	8,0	9,5

PARAMETRY TECHNICZNE				
Ważniejsze układy	Broadcom BCM4706 + switch: BCM5315 + radio: BCM4331	Atheros AR9001 + radio: AR9160 + 2,4:AR9103 + 5: AR9106	Broadcom BCM4706 + switch: BCM5315 + radio: BCM4331	5 GHz: Ralink RT3883 + 2,4 GHz: RT3092
Pamięć RAM / flash (MB)	128 / 128	bd. / bd.	256 / 32	64 / 8
System anten do pasma 2,4 GHz <sup>1)</sup>	3T3R	3T3R	3T3R	2T2R
System anten do pasma 5 GHz <sup>1)</sup>	3T3R	3T3R	3T3R	3T3R
Anteny wymienne	nie	tak	tak	tak
Przepustowość łącza Wi-Fi 2,4 / 5 GHz (Mb/s)	450 / 450	300 / 300	450 / 450	300 / 450
Klient / serwer DHCP	tak / tak	tak / tak	tak / nie	tak / tak
Numer IP po sieci	192.168.1.1	192.168.0.1	192.168.1.1	192.168.2.1
Obsługa Wireless Distribution System (WDS)	tak	nie	tak	tak
Obsługa VPN/QoS	nie / tak	tak / tak	nie / tak	tak / tak
Obsługa VoIP/DMZ	nie / tak	nie / nie	tak / tak	tak / tak
Obsługa VPN/QoS/VoIP/DMZ	nie / tak / nie / tak	tak / tak / nie / nie	nie / tak / tak / tak	tak / tak / tak / tak
Klonowanie adresów MAC/ Logi	tak / tak	tak / tak	nie / tak	tak / tak

AUTOMATYCZNA INSTALACJA				
SES / AOSS	nie / nie	nie / nie	nie / nie	nie / nie
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	tak	tak	tak	tak
PIN / przycisk	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
Szyfrowanie WEP	tak	tak	tak	tak
WPA/WPA2	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
RADIUS	nie	tak	tak	nie

ZAPORA				
Filtr adresów IP / MAC	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
Biała / czarna lista	nie / tak	nie / nie	tak / tak	tak / tak
Translacja adresów NAT	tak	tak	tak	tak
Stateful Packet Inspection	tak	tak	tak	tak
Inne zapory			filtr LAN to WAN, anti-DoS	anti-DoS
Strona WWW / po polsku	tak / tak	tak / nie	tak / tak	tak / tak
Uaktualnienie firmware'u	tak	tak	nie	tak
Czas z internetu	tak	tak	tak	tak
Instrukcja instalacji	międzynarodowa	po polsku	po polsku	po polsku
Instrukcja użytkownika	międzynarodowa	po polsku	po polsku	międzynarodowa
Waga (g) / uchwyty do zawieszenia	560 / nie	530 / tak	590 / tak	345 / tak
Wersja firmware użyta w teście	1.0.0.58_1.0.13	1.23WW	3.1.0.3.90	1.09
Pakiety TCP / UDP, 2,4 GHz (Mb/s)	56,7 / 29,6	58,7 / 32	43 / 21,1	53,6 / 36,4
Pakiety TCP / UDP, 5 GHz (Mb/s)	69,3 / 33,8	64,4 / 33	76,4 / 34,6	70,8 / 30,6
Transfer plików (Mb/s)	160	167	229	123
Czas obsługi pliku (ms)	15	14	16	15
Propagacja przestrzeń / ściany (0 ... 10)	10 / 8,9	9,8 / 10	8,4 / 6,9	8,7 / 7,4

Kod QR (umożliwia sprawdzenie aktualnej ceny produktu za pośrednictwem aplikacji Nokaut Skaner. Zeskanuj kod dowolnym smartfonowym czytnikiem QR, by uzyskać więcej informacji).		niedostępny		
--	--	-------------	--	--

1) symbol xTyR oznacza: x anten do nadawania i y do odbioru.  
bd. - brak danych.



<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>OVISLINK</b>	<b>INTELLINET</b>	<b>LINKSYS</b>	<b>ZYXEL</b>	<b>TRENDNET</b>	<b>BUFALLO</b>
<b>AIR LIVE N450R</b>	<b>524988</b>	<b>E4200</b>	<b>NBG5715</b>	<b>TEW-692GR</b>	<b>WZR-HP-AG300H</b>
www.airlive.com	www.intellinet-network.com.pl	www.cisco.pl/linksys	www.zyxel.pl	www.trendnet.com	www.profiipc.pl
<b>439</b>	<b>499</b>	<b>519</b>	<b>569</b>	<b>519</b>	499
24	36	24	24	24	36

<b>8,8</b>	8,3	<b>8,8</b>	7,2	<b>8,6</b>	8,3	<b>8,1</b>	7,7	<b>8,0</b>	7,4	<b>7,9</b>	8,5
7,5	7,5	6,4	6,3	6,3	6,3	6,0	6,0	5,9	5,9	6,2	6,2
7,8	7,8	9,2	8,2	8,2	8,2	7,8	7,8	7,7	7,7	6,8	6,8
<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>	<b>OCENA KONCOWA</b>
8,7	8,3	8,1	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,8	7,8

5GHz: Ralink RT3883 + 2.4: RT5392	5 GHz: Ralink RT3883 + 2.4 GHz: RT3092	Broadcom BCM4331	Ralink RT3883 + RT3593	Ralink RT3883F + 5 GHz: RT3593	Atheros AR7161 + radio: AR9223 2.4 GHz + AR9220 5 GHz
bd./bd.	64 / 8	64 / 16	128 / 16	64 / 8	128 / 32
2T2R	2T2R	3T3R	3T3R	3T3R	2T2R
3T3R	3T3R	3T3R	3T3R	3T3R	2T2R
tak	nie	nie	tak	nie	nie
300 / 450	300 / 450	300 / 450	450 / 450	450 / 450	300 / 300
tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
192.168.1.254	192.168.2.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.10.1	192.168.11.1
tak	tak	nie	nie	tak	tak
tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	nie / tak	tak / tak
tak / tak	nie / tak	nie / tak	tak / nie	nie / tak	nie / tak
tak / tak / tak / tak	tak / tak / nie / tak	tak / tak / nie / tak	tak / tak / tak / nie	nie / tak / nie / tak	tak / tak / nie / tak
tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	nie / nie	tak / tak

nie / nie	nie / nie	nie / nie	nie / nie	nie / nie	nie / tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak

tak / tak	tak / tak	nie / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak
tak / tak	tak / tak	tak / tak	tak / tak	nie / tak	nie / tak
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	nie	tak	tak	tak	nie
anti-DoS	anti-DoS	blokada proxy, Java, ActiveX	anti-DoS		filtr LAN to WAN, anti-DoS
tak / nie	tak / nie	tak / nie	tak / nie	tak / nie	tak / nie
tak	tak	tak	tak	tak	tak
tak	tak	tak	tak	nie	tak
po polsku	po polsku	po polsku	międzynarodowa	międzynarodowa	międzynarodowa
międzynarodowa	międzynarodowa	międzynarodowa	międzynarodowa	międzynarodowa	międzynarodowa
323 / tak	328 / tak	355 / nie	251 / tak	175 / nie	330 / tak
R1.00e03	1.04	1.00.1	1.00(AAAG.2)	1.0.0.0.1	DD-WRT v24SP2
42,8 / 16,1	57 / 30	51,7 / 25,4	35,4 / 23,6	43,2 / 27,8	45,2 / 22,2
75,1 / 30	70,7 / 31,8	69,4 / 33,7	70,8 / 34	74,4 / 30,8	47,1 / 23,7
123	100	145	114	160	67
15	15	17	17	15	19
7,1 / 6,4	9,5 / 8	8,4 / 5,3	6,7 / 6,8	6,9 / 5	8 / 5,1

