



**EW-7611ULB**

## N150 無線 & 藍牙 4.0 二合一 USB 無線網路卡

EW-7611ULB 是一款 nano 尺寸具備藍牙 4.0 和 WiFi 的二合一 USB 無線網路卡，無線速率高達 150Mbps 且能使用戶連接到支援最新藍芽版本的設備如手機、平板電腦、滑鼠、鍵盤、印表機等。

EW-7611ULB 支援藍芽 4.0 版本以及藍芽 Smart Ready，並採用藍牙低功耗(BLE)，即便在傳輸數據或連接設備時都是超低功耗。小巧 Nano 尺寸設計，您可以輕鬆將其插入不會影響周圍 USB 埠，同時實現 WiFi 和藍芽連接。

### 11n 無線傳輸 速率最高可達 150Mbps

符合 IEEE 802.11b/g/n 無線網路規範，當連接到 802.11n 設備時，無線傳輸速率最高可達 150Mbps。

### 藍牙 4.0 & 藍芽 3.0+HS (高速) 高達 24Mbps

數據傳輸快 8 倍，高達 24Mbps，支援藍牙 4.0 以及藍牙 3.0+HS 和藍牙 2.1+EDR，可與絕大多數支援最新藍芽版本的設備如手機、平板電腦、滑鼠、鍵盤、印表機等設備進行無線通訊。

### 節能綠色 WLAN & 藍牙低功耗 (BLE)

採用智慧傳輸功率控制，透過距離以及 CPU 卸載調整傳輸輸出，有助於減少無線空間時的功耗。

### 支援 WPS (Wi-Fi 安全設置)

Wi-Fi 安全設置(WPS)無線網絡輕鬆安全配置的標準。該網卡支援 WPS，您可快速設定無線加密。

### 小巧輕便設計

目前市面上最小的 WiFi 和藍牙 4.0 二合一 USB 無線網卡。

小巧的設計，即插即用無需拔插，好用到讓人隨插即忘，省去必須反覆插拔的困擾，更不會有找遍桌面、背包，還找不到網卡的窘境。



# N150 無線+藍牙 4.0 二合一 USB 無線網路卡

EW-7611ULB

## 產品特色

- 符合 IEEE 802.11b/g/n 無線網路規範，無線傳輸速率最高可達 150Mbps。
- 藍牙 4.0 & 藍牙 3.0+HS (高速率): 高達 24Mbps, 8 倍於藍牙 2.0 或 3.0。
- 智慧進階雙模藍牙 4.0 LE & BR/EDR。
- 支援藍牙 2.1+EDR & 3.0+HS。
- 輕鬆設置: 包括多語言簡易安裝指南並且兼容 WPS。
- Wi-Fi 安全: 支援 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 認證。
- 採用智慧節能技術: 支援 QoS-WMM, WMM-節能模式和藍牙低功耗 (BLE)。
- 隱形工藝設計，體積極迷你，隨插即忘
- Bluetooth driver 僅支援 Windows 7/8.X/10

## 產品規格

| 硬體介面   | 網路標準   | 頻段   |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 埠 USB 2.0 Type A</li> <li>內置天線</li> <li>Link/Activity LED</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n</li> <li>藍牙 4.0 BLE/4.0 雙模</li> <li>藍牙 3.0+HS</li> <li>藍牙 2.1 &amp; 3.0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi: 2.4000~2.4835GHz</li> <li>藍牙: 2.4~2.4835GHz unlicensed ISM band</li> </ul>   |
| 傳輸速率   | 輸出功率   | 接收靈敏度  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>11b: 1/2/5.5/11Mbps</li> <li>11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps</li> <li>11n (20MHz): MCS0-7 (高達 72Mbps)</li> <li>11n (40MHz): MCS0-7 (高達 150Mbps)</li> <li>藍牙: 高達 24Mbps</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11b: 16 ±1.5dbm</li> <li>11g: 14 ±1.5dbm</li> <li>11n: 12 ±1.5dbm</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>11n(20MHz)@MCS7: -64dBm ±2dBm</li> <li>11n(40MHz)@MCS7: -64dBm ±2dBm</li> <li>11g@54Mbps: -65dBm ±2dBm</li> <li>11b@11Mbps: -79dBm ±2dBm</li> </ul> |
| 安全   | 安裝   | 環境要求   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WEP 64/128, WPA 和 WPA2</li> <li>軟體 WPS 配置</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>快速安裝手冊</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>工作濕度: 10~90% (非冷凝)</li> <li>儲存濕度: 最大 95% (非冷凝)</li> <li>工作溫度: 32~104°F (0~40°C)</li> <li>儲存溫度: -4~140°F (-20~60°C)</li> </ul>                       |
| 系統要求   | 尺寸重量   | 認證   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7/8.X/10</li> <li>Linux (Ubuntu, Fedora) &amp; mac OS</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1(H) x 14.9(W) x 18.9(D) mm</li> <li>3g</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CE, FCC, BQB, NCC, BSMI, CNC</li> </ul>   |

## 應用圖



※藍牙與 Wi-Fi 可同時使用，但會稍微影響效能。

※此文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊，可能因產品改良而變更，以實際銷售產品為主，恕不另行通知。

Copyright © 2024 Edimax Technology Co. Ltd. All rights reserved.

[www.edimax.com](http://www.edimax.com)